

ケモnonネット

自然生態系への回帰



養生マット“多機能フィルター”は、ウェブ(ポリエステル不織布)の働きで、降雨などの気象環境ストレスから土壌を優しく守り、また内蔵した種子、肥料の他、土壌改良材の流亡を防ぐことにより安定した緑化が図れます。
さらに、ケモnonネットと併用することで、鹿などの動物による踏み荒らしからのり面を保護するとともに、食害を防ぎます。

ケモnonネットが、鹿などの動物から植生を守ります。



多機能フィルター+ケモnonネット



未施工地は
動物の
侵入(糞)あり

製品価格

販売価格

多機能フィルター製品設計価格+ケモnonネット (@500円/㎡)

[例]SP-45(600円/㎡)+ケモnonネット(500円/㎡)

施工手順

多機能フィルター製品を通常の施工手順に沿って敷設し、その後、ケモnonネットを φ5mm×L150mmの止め釘で1m間隔に打設します。

ケモnonネット標準歩掛 規格：ポリエステルネット 目合35mm ネット高さ15mm

切土

100㎡当り

項目	名称	規格	数量	単位	単価	金額
材料費	ケモnonネット		120	㎡		
	止め釘	φ5×150L	121	本		
		小計				
労務費	法面工		0.7	人		
	普通作業員		0.5	人		
	世話役		0.4	人		
		小計				
諸雑費	労務費の5%		1.0	式		
		合計				
						1㎡当り

盛土

100㎡当り

項目	名称	規格	数量	単位	単価	金額
材料費	ケモnonネット		120	㎡		
	止め釘	φ5×150L	121	本		
		小計				
労務費	普通作業員		1.4	人		
	世話役		0.2	人		
		小計				
諸雑費	労務費の5%		1.0	式		
		合計				
						1㎡当り

施工上の留意点


【多機能フィルター敷設】

- ①法面の浮石、転石、かぶり等を除去して、出来るだけ平滑に整形して下さい。
- ②製品は地表に沿わせてユッタリと延展し、引っ張らないで下さい。
- ③法肩部は30～50cm程度かぶせて下さい。
- ④隣の列との重ね代は深くせず(3cm程度)緑ロープを重ね固定ピンで巻き込んで打ち付けて下さい。
- ⑤製品は雨水のかからない場所に保管して下さい。

【ケモnonネット敷設】

- ①敷設時は、ネット網がひし形になるように広げてから貼って下さい。
- ②止め釘は、ネットを固定するように打設して下さい。

ケモnonネット 止め釘打設図



製造販売元


土の動きを止め自然にかえす養生マット
多機能フィルター株式会社
緑・土・水

〒744-0061 山口県下松市葉山2丁目904番地の16
 TEL.0833-46-4466/FAX.0833-46-4678
 URL:<http://www.takino.co.jp> E-mail:info@takino.co.jp

